

Die erste Frischluft Stehleuchte hat alles, was man braucht, um Gerüche, Keime, Viren und Bakterien zu beseitigen: einen OZONOS Aircleaner im Inneren des Lampenschirms, eine einfache Funktion und ein innovatives, modernes Design. Frischluft mal anderes erleben.

QUICK START GUIDE

STEHLEUCHTE »HAILEY« INBETRIEBNAHME

INBETRIEBNAHME UND BETRIEB

- Bauen Sie die Stehleuchte "Hailey" wie auf der Rückseite beschrieben zusammen.
- 2 Schließen Sie die Stehleuchte "Hailey" über den Netzstecker an einen geerdeten 230-Volt-Netzanschluss
- Betätigen Sie den Tretschalter oder die Fernbedienung, um das Raumluftreinigungsgerät einzuschalten.
- 4 Es ertönt ein leises Surren.
- 5 Zum Ausschalten betätigen Sie erneut den Tretschalter oder die Fernbedienung.

ERHÄLTLICHE FARBEN:



ATHENE CREME



IEANS GRAU



LEINEN NATUR

weitere auf Anfrage



SIE HABEN FRAGEN? NEHMEN SIE GLEICH KONTAKT AUF.

OZONOS GmbH

Ginzkeyplatz II 5020 Salzburg · Austria **T** +43 (0) 662 / 238 288 - 0

M frischluft@ozonos.com **F** +43 (0) 662 / 238 288 - 99 **W** www.ozonos.com



DEN OZONOS® AC-I

WWW.OZONOS.COM/ANLEITUNG

MONTAGEANLEITUNG

STEHLEUCHTE »HAILEY«

WICHTIGE INFORMATION

Diese Anleitung beschreibt die korrekte Installation der Stehleuchte. Bitte führen Sie alle Schritte ordnungsgemäß durch und beachten Sie Warnungen und Anmerkungen!



SCHRITT 2

Montieren Sie die Blende an der Unterseite des Fußes.



SCHRITT I
Achten Sie auf die
richtige Ausrichtung
der vorgebohrten
Löcher



SCHRITT 3

Befestigen Sie die obere Abdeckung.



SCHRITT 4
Setzen Sie anschließend den Lampenschirm auf.

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG LED STEHLEUCHTE:

Stehleuchte, mit LED-Band und integriertem OZONOS AC-I

*	
DURCHMESSER	Ø600 mm
HÖHE	1740 mm
LED	24V/230V
54W, 4950lm, 2700K, CRI 90	
Driver incl., Eurostecker, Tretschalter, RAL 9005 Feinstruktur schwarz, Acryl weiss satiniert	

BESCHREIBUNG OZONOS AC-I

Aircleaner für den dauerhaften Einsatz geeignet

ABMESSUNGEN	L 400mm · Durchmesser I30mm · Gewicht 2,7 kg
UV-C LEUCHTE	I x 8 Watt
AUFNAHMELEISTUNG	I4 Watt
UV-C LEUCHTE	Haltbarkeit der UV-C Lampe: 8.000 Betriebsstunden
LUFTDURCHSATZ p.h.	55 m³
LAUTSTÄRKE	37 db
FERNBEDIENUNG	ja